

S30D Profissional

Impressora de Retransferência

A S30D oferece solução líder de mercado que atende as necessidades de uma grande variedade de aplicações e oferece impressão de altíssima qualidade, aliada à uma produção com a menor perda do mercado.

A S30D impressora de cartão de retransferência tem impressão de qualidade fora de série, com resolução de 300dpi sendo a solução ideal para aplicações que requerem cartões de identificação de alta qualidade, credenciais e crachás com gerenciamento de acesso físico e lógico personalizados.

A ultra-rápida e potente S30D tem opcionais de codificadores de Smartcard com e sem contato (contactless) e bandeja de entrada de 100 cartões, com uma bandeja opcional de 250 cartões. Essa impressora tem no mercado, a prova de anos de durabilidade e confiabilidade, sendo a solução ideal para cartões, crachás funcionais, credenciais e identificações em geral, para uma grande variedade de segmentos e aplicações.

A escolha da impressora certa é extremamente importante. Igualmente, se não mais importante, é o uso de suprimentos originais. Eles são críticos para a vida útil da impressora, além de garantir a qualidade de impressão insuperável e cores vibrantes na impressão de seus cartões. Os suprimentos originais garantem a longevidade do seu equipamento, o mínimo de parada de equipamento por erro e/ou defeito e traz eficiência à sua emissão de cartões.



SEGURANÇA

A função ERASE (apagar) do ribbon evita vazamento de dados pessoais do cartão que foram impressos pelo painel preto do ribbon colorido. Ele embaralha os dados protegendo assim os dados contra fraude.



VERSATILIDADE

O design modular da S30D permite ao cliente fazer upgrade de opcionais conforme sua aplicação de cartões precisar de mudanças e novas tecnologias.



QUALIDADE DE IMAGEM

A impressão de alta resolução usando 300dpi oferece impressão de qualidade superior para todas suas aplicações.



CONFIABILIDADE

A S30D tem comprovada aceitação e respeito mundialmente, por sua engenharia japonesa e pela qualidade e confiabilidade.



INOVAÇÃO

Inovando desde os anos 90 com o estado da arte em impressoras de retransferência, oferecendo cartões de identificação com segurança e confiabilidade.



DURABILIDADE

Impressoras de alta durabilidade, somos uma empresa líder nas maiores garantias e vida útil em cabeça de impressão.

S30D Linha Profissional

Impressora de Retransferência



EMPRESAS



EDUCAÇÃO



BANCOS



SAÚDE
(Hospitais, Conv.Médico,
Conv.Funerário, etc)



VAREJO



TRANSPORTE



GOVERNO

Impressão

Sublimação de Cera - Retransferência

Impressão colorida em Retransferência

Método de impressão Duplex

Velocidade impressão 30 seg./cartão, 120 CPH

Impressão monocromática 256 tons de cinza

Impressão além da borda no CR80

Recursos de Série

Conexão USB e Ethernet

Bandeja de Entrada para 100 cartões (0,76mm)

Bandeja de Saída para 100 cartões (0,76mm)

Painél LCD

Resolução de impressão de 300 DPI

Garantia de 36 Meses na Impressora

Garantia Vitalícia na Cabeça de Impressão

Drivers Certificados Microsoft

Trava eletrônica na Bandeja Entrada

Trava eletrônica para Suprimentos e Tampa Frontal

Controle via software (Status Monitor) de Trava/Destrava

Função ribbon K Erase

IpSec Security p/ Criptação de Dados IPv6 e IPv4

MAC Address incluso na impressão do Painél UV

Trava Kensington

Gravadores / Codificadores (opcionais)

Tarja Magnética Alta e Baixa coercividade

Smartcard sem contato (iClass, Mifare e Desfire)

Smartcard com contato (CF-7CRW / placa de controle)

Smartcard com contato (CF-7CCS / estação IC contact)

Compatibilidade

CardPresso

Card Exchange

Todos os softwares de Personalização de Cartões compatíveis com Swiftpro Driver*

* consulte-nos para saber se há limitações do seu software na utilização da S30D

Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit

Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit

Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

Ribbons para S30D

YMCK - 1.000 impressões

YMCKK - 750 impressões

YMCKP Ribbon Peel Off - 750 impressões

YMCKU (UV) - 750 impressões

InTM Retransfer Filme - 1.000 impr. (rende 500 impr.)

Dimensões e Peso

Altura 33,5 cm

Largura 34,3 cm

Profundidade 32,2 cm

Peso 13,5 kg

Interface

USB 2.0

Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Opcionais

Flipper (não necessário na Duplex)

Bend Remedy (elimina a "canoagem" quando impressão de uma face de cartão)

Detalhes Técnicos

Temperatura: 15°C à 30°C (59°F à 86°F)

Umidade: 35% à 70% (YMCK, Sem Condensação)

Bivolt: 3,5A (110V) 1,6A (220V)

310W (energia máxima quando todos opcionais instalados)

Cartões - Espessuras e Tipos

Espessura de Cartão aceita: 0,25mm à 1mm

Tamanho de Cartão aceito: CR80, ID-1 - ISO 7810

Tipo de Material aceito: PVC, PET, PET-G e PC

Tecnologias aceitas: Smartcard com e sem Contato, com ou sem Tarja Magnética (gravadores opcionais)

Licenças e Homologações

Selos de Aprovação: UL, CE, FCC, KC, CCC, CSA



(11) 2209-7430

(11) 94543-8778